

















Roll-in Armadi frigoriferi per carrelli - Refrigerators Roll-in and pass-through

Dati tecnici - Technical data

	Modello Model	Porte /Doors		Dim. esterne (mm) Outside dim. (mm) LxPxH	Dim. cella (mm) Cabinet dim. (mm) LxPxH	Capacità lt. Capacity lt.	Temp. lavoro C° Working Temp. C°	Tensione aliment. V Supply voltage V	Potenza refrig. W Cooling power W	Potenza max W Max power W
										
ROLL-IN	 1P TN	1		880x1053x2250	720x908x1805	1200	+2/+10	230/1/50	302	520
	 1P BT	1		880x1053x2270	720x908x1805	1200	-20/-15	230/1/50	522	1198
	 1PV TN		1	880x1053x2250	720x908x1805	1200	+2/+10	230/1/50	302	560
	 2P TN	2		1760x1053x2250	1600x908x1805	2400	+2/+10	230/1/50	994	1327
	 2PV TN		2	1760x1053x2250	1600x908x1805	2400	+2/+10	230/1/50	994	1427
ROLL-IN (PASS-THROUGH)	 1PP TN	2		880x1046x2250	720x916x1805	1200	+2/+10	230/1/50	302	520
	 1PP BT	2		880x1046x2270	720x916x1805	1200	-20/-15	230/1/50	522	1198
	 1PPM TN	1	1	880x1046x2250	720x916x1805	1200	+2/+10	230/1/50	302	560
	 1PPV TN		2	880x1046x2250	720x916x1805	1200	+2/+10	230/1/50	302	600
	 2PP TN	4		1760x1046x2250	1600x916x1805	2400	+2/+10	230/1/50	994	1327
	 2PPM TN	2	2	1760x1046x2250	1600x916x1805	2400	+2/+10	230/1/50	994	1427
	 2PPV TN		4	1760x1046x2250	1600x916x1805	2400	+2/+10	230/1/50	994	1427

-  Porta cieca
Solid door
Blinde Tür
Porte pleine
Puerta ciega
-  Porta a vetri
Glass door
Glastür
Porte vitrée
Puerta de cristal

Il verso di apertura di tutte le porte può essere cambiato su richiesta.
 Opening direction of all doors can be changed on request.
 Türanschlag links oder rechts auf Anfrage.
 Le sens d'ouverture de toutes les portes peut être modifié sur demande.
 La dirección de apertura de todas las puertas puede ser modificada bajo pedido.

Roll-in



Armadi frigoriferi per carrelli

Refrigerators roll-in and pass-through

Einfahr-u. Durchfahr Kühlschränke

Armoires a chariots

Armarios frigoríficos para carros

 **Polaris**[®]

Roll-in Polaris: gli armadi

Ideali per le grandi mense e per i ristoranti che ospitano banchetti numerosi, i **12 modelli** (10 refrigeratori TN e 2 conservatori BT) di armadi per carrelli "Roll-in" Polaris velocizzano il servizio e riducono drasticamente i tempi della distribuzione delle pietanze. I "Roll-in" sono disponibili con due larghezze diverse (880 o 1760 mm), con porte (cieche o a vetri) su un solo lato, oppure su entrambe i lati (Pass-through). Lo spessore di isolamento ecologico di 80 mm, lo sbrinatorio automatico a cicli e la costruzione interamente in acciaio inox AISI 304 18/10, rendono questi modelli pratici, sicuri ed affidabili. I "Roll-in" sono disponibili anche in versione predisposta per unità condensatrice remota ed inoltre, per facilitare il trasporto, possono essere forniti smontati.

Roll-in Polaris: refrigerated cabinets for trolleys

Ideal for large cafeterias, cook-and-chill and (catering), the **12 Polaris roll-in cabinets** (10 TN refrigerators and 2 BT freezers) make service faster and considerably reduce the time required to distribute the dishes. The "Roll-in" cabinets are available in two different widths (880 or 1760 mm), with solid or glass doors only on one side or on both sides (Pass-through). Their 80-mm thick environmentally friendly insulation, their automatic cycle defrost and stainless steel construction make of AISI 304 18/10 make these models practical, safe, and reliable. The "Roll-in" cabinets are also available in a remote condensing unit version. In addition, they can be shipped disassembled to make transport easier.



ROLL-IN 1P TN



ROLL-IN 2PV TN

CAR.2/1
620x700x1620



Roll-in Polaris: Einfahr- und Durchfahrkühlschränke

Die **12 Einfahr-** und Durchfahrkühlschrankmodelle "Roll-in" Polaris (10 Kühlschränke TN und 2 Tiefkühlschränke BT) sind ideal für die Gemeinschaftverpflegung, da sie den Service beschleunigen und die Zeiten der Speisenverteilung reduzieren. Die "Roll-in"-Kühlschränke sind in zwei Breiten lieferbar (880 oder 1760 mm), mit blinden oder Glastüren auf einer einzigen Seite oder auf beiden Seiten (durchfahrend). Dank der 80mm starken, umweltfreundlichen Isolierung, der automatischen, zyklischen Abtauung sowie dem vollkommen aus rostfreiem Stahl AISI 304 18/10 gefertigten Gehäuse sind diese Modelle praktisch, sicher und zuverlässig. Die "Roll-in"-Kühlschränke sind auch in der Version für Zentralkühlung erhältlich, und können zur Transporterleichterung zerlegt geliefert werden.

Roll-in Polaris : armoires réfrigérées à chariots

Idéales pour la restauration de la grande collectivité, les **12 modèles** d'armoires à chariots "Roll-in" Polaris (10 température positive TN et 2 température négative BT) accélèrent le service et réduisent de manière draconienne les délais de distribution des plats. Les armoires "Roll-in" sont disponibles dans deux largeurs différentes (880 ou 1760 mm), avec des portes pleines ou vitrées sur un ou deux côtés (Pass-through). L'épaisseur d'isolation écologique de 80 mm, le dégivrage automatique par cycles et la structure entièrement en acier inoxydable AISI 304 18/10, rendent ces modèles pratiques, sûrs et fiables. Les armoires "Roll-in" sont également disponibles en version prévue pour groupe de condensation à distance ; par ailleurs, elles peuvent être livrées démontées afin d'en faciliter le transport.

Roll-in Polaris: armarios frigoríficos para carros

Ideales para los grandes comedores y para los restaurantes que organizan banquetes con numerosos participantes, los **12 modelos** de armarios para carros "Roll-in" Polaris (10 positivos TN y 2 conservadores BT) agilizan el servicio y reducen drásticamente el tiempo necesario para distribuir los platos. Los armarios "Roll-in" están disponibles en dos anchuras distintas (880 o 1760 mm), con puertas ciegas o de cristal, en un solo lado o en ambos lados (Pass-through). Gracias al aislamiento ecológico de 80 mm de espesor, al desescarche automático por ciclos y a su construcción totalmente de acero inoxidable AISI 304 18/10, estos modelos son prácticos, seguros y fiables. Los armarios "Roll-in" también están disponibles en una versión prevista para la instalación de la unidad condensadora a distancia. Además, para facilitar su transporte, se pueden suministrar desmontados.



ROLL-IN (PASS-THROUGH) 2PPM TN



ROLL-IN (PASS-THROUGH) 1PP TN